



# Wigrex EcoTec Stoomreinigers



## Jetsteamer Diesel

**De Jetsteamer is het verlengstuk van ons professionele en industriële programma met een extreem hoge stoomopbrengst. Door middel van zeer hoge stoomtemperaturen en een geïntegreerd persluchtsysteem wordt de reinigende werking van hogedruk geëvenaard en is dit een alternatief voor droogjstralen!**

Deze professionele droogstoomreiniger is voor de hoogste industriële vereisten ontwikkeld en geschikt voor de zwaarste reinigingsinzet in vrijwel alle industrietakken. Produktiemachines, robotsystemen en andere mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties kunnen in de kortste tijd milieuvriendelijk, effectief en voordelig gereinigd worden. Machinerevisies, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen door het zeer geringe waterverbruik ter plaatse worden uitgevoerd, waardoor dure demontages of langdurige werkonderbrekingen niet nodig zijn. Door de hoge werkdruk van dit apparaat is er bovendien veel tijds winst in het reinigingsproces.



Deze krachtige diesel aangedreven stoomreiniger is van het hoogste kwaliteitsniveau in de stoomtechniek. Deze machine is uitgerust met de hoogwaardigste onderdelen, RVS behuizing, geavanceerde electronica en vele praktische voorzieningen, zoals een automatisch watervulstelsel. Maar vooral het gepatenteerde persluchtsysteem is het noemen waard. Dit geïntegreerde systeem met de mogelijkheid om perslucht te combineren met stoom is een revolutionaire reinigingsmethode. Deze methode met stoom, perslucht en reinigingsmiddel is in veel gevallen een wezenlijk goedkoper alternatief voor droogjstralen. Voor deze machine is eenvoudig geen alternatief.

**De Jetsteamer is als 230 V of 400 V model verkrijgbaar.**

### Voordelen

- Een effectieve bijdrage aan de inzetbaarheid van uw machinepark
- Snelle en makkelijke reiniging in geval van onderhoudswerkzaamheden
- Een nog beter reinigingsresultaat indien u perslucht of speciale reinigingsmiddelen bijdoseert
- Gering waterverbruik van 1,0 l/min tegenover het 10 à 20-voudige bij een traditionele hoge druk reiniger, derhalve ook milieuvriendelijk en eventueel lage afvoerkosten
- Desinfecterende werking
- Hoge stoomtemperatuur van 185°C.
- Direct aan te sluiten op uw watervoorziening
- Onderhoudsvriendelijke autonome dieselaandrijving
- Perslucht en reinigingsmiddel direct aan het pistool te bedienen

### Technische gegevens

Warmteopbrengst	62.000 Watt
Netspanning	230 V of 400 V
Werkdruk max	16 bar
Systeemtemperatuur droogstoom	185°C
Systeemtemperatuur natte stoom	145°C
Waterverbruik	1,0 – 2,7 l/min
Waterverbruik droogstoom	1,0 l/min
Waterverbruik natte stoom	2,7 l/min
Continue werken	ja
Reinigingsmiddelpomp	ja
Bijmengen perslucht	0,5 - 10 bar
Persluchtvoorziening	0,25 - 0,3 m <sup>3</sup> / min
Persluchtdruk min.	6 bar
Lengte stoomslang	10 m
Inhoud dieseltank	20 l
Brandstofverbruik per uur	6 l
Antikalk systeem	geïntegreerd
Wateraansluiting	standaard ¾"
Druk watervoorziening	2,0 - 5,0 bar
Wielen	luchtband 260 x 85
Afmetingen (L x B x H) (mm)	1100 x 740 x 770
Gewicht	145 kg